

**IMPER** **CASTHER**<sup>MR</sup>

**15 AÑOS**

**CASTHER**<sup>®</sup>

Hecho en México por:

**Industrias Caslon. S.A de C.V**

Rio Tuxueca 1740 / Col. Atlas

C.P. 44870 / Guadalajara, Jalisco, México.

T. 01 (33) 3838 8642 / 01 (33) 3860 1010 / 01 (33) 3650 5150

**DE VENTA EN LA FÁBRICA  
Y DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS**

Asistencia Técnica

Comunicarse a los telefonos:

01(33) 3838 8642 / 01 (33) 3860 1010

**GUÍA DE APLICACIÓN**

**IMPERCASTHER****15 AÑOS**

Es un impermeabilizante que fue cuidadosamente formulado a base de resina hibrida acrilica poliuretano para obtener un producto de alta calidad. Es fácil de aplicar y no requiere mano de obra especializada.



## VENTAJAS

- Secado rapido.
- Aislante termico. (Solo color blanco)
- Resistencia al intemperismo. (Rayos UV, Encharcamientos)
- No se fisura.



## RECOMENDACIONES

- No se aplique en días lluviosos, cuando la superficie se encuentre húmeda, ni cuando la temperatura de la superficie sea menor a 10°C o mayor a 26°C.
- Incompatible con sistemas impermeabilizantes asfálticos.
- No mezclarlo con otros productos.
- Almacenarlo en un lugar seco y fresco con su tapa herméticamente colocada.
- No se recomienda para protección de albercas, cisternas y lugares de inmersión continua.
- Usarlo con ventilación adecuada.
- Lavar con agua los utensilios inmediatamente después de su utilización
- No dejar destapado el recipiente al aire libre.



## PRESENTACIONES



4 L / 19 L / 200 L (sobre pedido)

## Colores



Blanco

Rojo



## INSTRUCCIONES

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie a impermeabilizar debe estar perfectamente limpia y libre de cualquier contaminante, partes sueltas o impermeabilizante anterior.
- Resane las grietas grandes y espere que seque completamente un mínimo de **24 a 48 horas** antes de aplicar el producto.

### APLICACIÓN

- Antes de aplicar, agite el producto con movimientos circulares, desde el fondo hacia arriba, esto para incorporar cualquier asentamiento y tener una mezcla homogénea.
- Diluya perfectamente una parte de el producto en una relación de **4 PARTES DE AGUA POR 1 DE IMPERMEABILIZANTE**, aplíquelo como primer sobre toda la superficie que va a impermeabilizar. Aplique con rodillo, brocha o cepillo y espere hasta que este perfectamente seco.
- Aplique la primera capa de impermeabilizante **SIN DILUIR** cuidando que toda la superficie, incluyendo esquinas, uniones y pretiles, queden perfectamente cubiertas. Deje secar por lo menos **12 HORAS**. Una vez seca la primera mano, aplique una segunda mano **SIN DILUIR** en sentido cruzado a la primera capa.
- Se recomienda aplicar sin diluir. En caso de ser necesario, se podrá diluir con agua a un **5% COMO MÁXIMO**, esto con el fin de preservar el porcentaje de solidos del producto y obtener un resultado satisfactorio.

### APLICACIÓN CON MEMBRANA POLIÉSTER (opcional)

Al utiliza membrana poliéster, ésta deberá de irse extendiendo simultáneamente al estar aplicando la primera capa **SIN DILUIR** y una vez que se haya secado perfectamente se debe aplicar una segunda capa **SIN DILUIR** en sentido cruzado a la primera capa.

### RENDIMIENTO

Sera aproximadamente **1 a 1.2 m<sup>2</sup> POR LITRO**. Nuestros cálculos no incluyen perdidas por variaciones de espesor, irregularidades y rugosidades en la superficie.