

MR
IMPER CASTHER

CASTHER®

Hecho en México por:

Industrias Caslon. S.A de C.V

Río Tuxueca 1740 / Col. Atlas

C.P. 44870 / Guadalajara, Jalisco, México.

T. 01 (33) 3838 8642 / 01 (33) 3860 1010 / 01 (33) 3650 5150

**DE VENTA EN LA FÁBRICA
Y DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS**

Asistencia Técnica

Comunicarse a los teléfonos:
01(33) 3838 8642 / 01(33) 3860 1010

GUÍA DE APLICACIÓN

Es un impermeabilizante elaborado a base de Resinas Acrílicas Estirenadas que ha sido formulado con las mejores materias primas para obtener un producto con altos estándares de calidad.



VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- No requiere mano de obra especializada.
- Resistencia al intemperismo.



RECOMENDACIONES

- No se aplique en días lluviosos, cuando la superficie se encuentre húmeda, ni cuando la temperatura de la superficie sea menor a 10°C o mayor a 26°C.
- Incompatible con sistemas impermeabilizantes asfálticos.
- No mezclarlo con otros productos.
- Almacenarlo en lugar seco y fresco con su tapa herméticamente colocada.
- No se recomienda para protección de albercas, cisternas y lugares de inmersión continua.
- Usarlo con ventilación adecuada.
- Lavar con agua los utensilios inmediatamente después de su utilización.
- No dejar destapado el recipiente al aire libre.



PRESENTACIONES



3 y 5 años

4 L / 19 L / 200 L



Blanco



Rojo



Verde



INSTRUCCIONES

APLICACIÓN

- Retire de la superficie a impermeabilizar cualquier parte suelta o en mal estado inclusive de impermeabilizantes anteriores.
- Resane cualquier grieta que exista en la superficie, y espere a que seque completamente.
- Barra perfectamente las esquinas, uniones, pretilas y en general toda la superficie donde vaya a impermeabilizar.
- Diluya perfectamente un litro de **IMPERCASTHER** en 5 litros de agua y aplíquelo con brocha, rodillo o cepillo en toda la superficie que va a impermeabilizar y espere hasta que esté perfectamente seco.
- Aplique uniformemente con brocha, cepillo o rodillo una primera capa de impermeabilizante sin diluir cuidando que toda la superficie, incluyendo esquinas y pretilas, quede perfectamente cubierta.
- Espere a que seque completamente.
- Aplique una segunda capa de impermeabilizante sin diluir en sentido cruzado a la primera capa.

Aplicación con Membrana de Poliéster (opcional)

A criterio de la persona que aplique el impermeabilizante puede utilizar membrana de poliéster en toda la superficie o solamente en áreas de alta humedad tales como las que están debajo de tinacos, tanques estacionarios, áreas con mascotas o techos en dos aguas, etc., para obtener una mayor duración.

Al utilizar la membrana, ésta deberá irse extendiendo simultáneamente al estar aplicando la primera capa sin diluir y una vez que se haya secado perfectamente se aplica una segunda capa de **IMPERCASTHER** sin diluir en sentido cruzado a la primer capa.