

**IMPER**<sup>MR</sup>**CASTHER** **7 años**

**CASTHER**<sup>®</sup>

Hecho en México para:  
**Pinturas Casther S.A. de C.V.**

Av. Revolución 2580 / Col. Prados del Nilo  
C.P. 44840 / Guadalajara, Jalisco, México.  
T. (52 33) 3635 8987 y 3635 9462

DE VENTA EN LA FÁBRICA  
Y DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

**Asistencia Técnica**

Comunicarse a los teléfonos:  
01(33) 3838 8642 / 01(33) 3860 1010

**GUÍA DE APLICACIÓN**

**IMPERCASTHER****7 años**

# IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO

El impermeabilizante fibratado **IMPERCASTHER® 7 años** fue elaborado con resinas acrílica y poliuretano, y adicionado con fibra de polipropileno, obteniendo una excelente adhesión, durabilidad, elasticidad y resistencia a la intemperie.



## VENTAJAS

- Secado rápido.
- Aislante térmico. (Solo color blanco)
- Resistencia al intemperismo. (Rayos UV, Encharcamientos)
- No se fisura.
- Refuerza la superficie.



## RECOMENDACIONES

- No se aplique en días lluviosos, cuando la superficie se encuentre húmeda, ni cuando la temperatura de la superficie sea menor a 10°C o mayor a 40°C.
- Incompatible con sistemas impermeabilizantes asfálticos.
- No mezclarlo con otros productos.
- Almacenarlo en un lugar seco y fresco con su tapa herméticamente colocada.
- No se recomienda para protección de albercas, cisternas y lugares de inmersión continua.
- Usarlo con ventilación adecuada.
- Lavar con agua los utensilios inmediatamente después de su utilización
- No dejar destapado el recipiente al aire libre.



## PRESENTACIONES

4 L / 19 L / 200 L (sobre pedido)

### Colores

**Blanco****Rojo**

## INSTRUCCIONES

### APLICACIÓN

- La superficie a impermeabilizar deberá estar perfectamente seca y limpia (libre de grasa, aceite, polvo, moho, lama, tierra y recubrimientos viejos).
- En caso de tener grietas grandes, repararlas con nuestro **TAPAGOTERAS IMPERCASTHER®**, se deben dejar secar estas reparaciones un **mínimo de 24 a 48 horas** antes de aplicar el producto.
- Antes de aplicar, agite el producto con movimientos circulares, desde el fondo hacia arriba, esto para incorporar cualquier asentamiento y tener una mezcla uniforme.
- Se recomienda no diluir el producto, pero en caso de ser necesario, se podrá diluir con agua a un **5% como máximo**, esto con el fin de obtener un resultado satisfactorio.
- No aplicar sobre superficies húmedas.
- Se recomienda dar una mano de primer diluyendo perfectamente **1 litro de impermeabilizante en 4 litros de agua**; aplíquelo sobre toda la superficie que va a impermeabilizar y espere a que seque perfectamente.
- Puede aplicarse con rodillo o brocha.
- Aplique la primera capa de impermeabilizante **SIN DILUIR**, sobre toda la superficie, incluyendo esquinas y pretilas, queden perfectamente cubiertas y esperar **al menos 12 horas** a que seque perfectamente.
- Aplique una segunda capa de impermeabilizante **SIN DILUIR, en sentido cruzado a la primera capa**.
- Al terminar la aplicación se recomienda lavar el equipo de forma inmediata con agua limpia.

### RENDIMIENTO

Será de aproximadamente **1m<sup>2</sup> por litro**. Los cálculos no incluyen pérdidas por variaciones de espesor ni irregularidades en la superficie.